KONA	J06G2M-2009-10	J06M2M-2009-10	J06G2M-2009-20	J06G2D-2009-20	J06M2M-2009-20	J06G2M-2009-30	J06M2M-2009-30	J06G4D-2009-30	J06M2M-2009-40	J06G4D-2009-40	J06M2M-2009-40	J06G4D-2009-40
	KONA FL TGDI 1.0 120CV 4X2	KONA FL TGDI 1.0 120CV 48V 4X2	KONA FL TGDI 1.0 120CV 4X2	KONA FL TGDI 1.0 120CV 4X2 DT	KONA FL TGDI 1.0 120CV 48V 4X2	KONA FL TGDI 1.0 120CV 4X2	KONA FL TGDI 1.0 120CV 48V 4X2	KONA FL TGDI 1.6 198CV 4X4 DT	KONA FL TGDI 1.0 120CV 48V 4X2	KONA FL TGDI 1.6 198CV 4X4 DT	KONA FL TGDI 1.0 120CV 48V 4X2	KONA FL TGDI 1.6 198CV 4X4 DT
	KLASS	KLASS	MAXX	MAXX	MAXX	TECNO	TECNO	TECNO	N LINE X	N LINE X	STYLE	STYLE
MOTOR												
Nº de cilindros	3 cilindros en línea	3 cilindros en línea	3 cilindros en línea	3 cilindros en línea	3 cilindros en línea	3 cilindros en línea	3 cilindros en línea	4 cilindros en línea	3 cilindros en línea	4 cilindros en línea	3 cilindros en línea	4 cilindros en línea
Cilindrada (c.c)	998	998	998	998	998	998	998	1.598cc	998	1.598cc	998	1.598cc
Diámetro x carrera (mm)	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	71.0 x 84.0	75,6 x 89	71.0 x 84.0	75,6 X 89	71.0 x 84.0	75,6 X 89
Distribución	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro	Cadena / 4 válvulas por cilindro
Alimentación	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa	Turbo Gasolina de Inyección directa
Relación de compresión	10,5	10,5	10	10	10	10,5	10,5	10	10,5	10	10,5	10
Par máximo (Nm/rpm)	172Nm / 1.500~4.000rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	172Nm /1 .500~4.000rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	265Nm / 1.600~4.500rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	265Nm / 1.600~4.500rpm	172Nm / 1.500~4.000rpm	265Nm / 1.600~4.500rpm
Potencia máxima (kW/rpm)	88.3kW / 6,000rpm	88.3kW / 6,000rpm	88.3kW / 6.000rpm	88.3kW / 6.000rpm	88.3kW / 6,000rpm	88.3kW / 6.000rpm	88.3kW / 6.000rpm	146,5kW / 6.000 rpm	88,3kW / 6.000rpm	145,6kW / 6.000rpm	88,3kW / 6.000rpm	145,6kW / 6.000rpm
Potencia máxima (cv/rpm)	120CV / 6,000rpm	120CV / 6,000rpm	120CV / 6.000rpm	120CV / 6,000rpm	120CV / 6,000rpm	120CV / 6.000rpm	120CV / 6.000rpm	198CV / 6.000rpm	120CV / 6.000rpm	198CV / 6.000rpm	120CV / 6.000rpm	198CV / 6.000rpm
Par máximo (Kg.m/rpm)									(17.5kgf.m) / 1.500~4.000rpm		(17.5kgf.m) / 1.500~4.000rpm	
TRANSMISION												
Caja de cambios	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Automática de doble embrague y 7 velocidades	Manual de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades	Manual inteligente de 6 velocidades	Automática de doble embrague y 7 velocidades	Manual inteligente de 6 velocidades	Automática de doble embrague y 7 velocidades	Manual inteligente de 6 velocidades	Automática de doble embrague y 7 velocidades
Variante	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción total con gestión electrónica del reparto de tracción + TCS	Tracción delantera	Tracción total con gestión electrónica del reparto de tracción + TCS	Tracción delantera	Tracción total con gestión electrónica del reparto de tracción + TCS
SUSPENSION												
Delantera	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Trasera	CTBA	CTBA	CTBA	CTBA	CTBA	CTBA	CTBA	Independiente multibrazo	CTBA	Independiente multibrazo	CTBA	Independiente multibrazo
Radio de giro (metros)	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Vueltas de volante	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
FRENOS												
Delanteros	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 17"	Discos ventilados de 16"	Discos ventilados de 16"
Traseros	Discos macizos de 14"	Discos macizos de 14"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"
Asistente de frenada	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA
DIMENSIONES												
Longitud (mm)	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205	4.215	4.215	4.205	4165
Altura total (mm)	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.565	1.575	1.575	1.565	1.565
Distancia entre ejes (mm)	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2600	2.600	2600
Anchura total (mm)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1800	1.800	1800
Vía delantera (mm)	1575	1575	1575	1575	1575	1.563	1.563	1.563	1.559	1.559	1.559	1559
Vía trasera (mm)	1584	1584	1584	1584	1584	1.572	1.572	1.572	1.568	1.568	1.568	1568
PESOS Y CAPACIDADES												
MMA (kg)	1770	1795	1770	1716	1795	1.716	1.795	1.915	1.795	1.915	1.795	1.915
Tara Mínima (kg)	1.237	1.265	1.237	1267	1.265	1.267	1.265	1.395	1.265	1.395	1.265	1.395
Capacidad maletero (litros) (VDA)	374 / 1156	374 / 1156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156	374 / 1.156
Capacidad depósito (litros)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600	600
sincon frenos)	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.250	1.200	1.250	1.250
PRESTACIONES												
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)	11,5	11,9	11,5	11,0	11,9	11,0	11,9	8,1	11,9	8,1	11,9	8,1
Velocidad máxima (km/h)	181	180	181	182	180	182	180	210	180	210	180	210
APTITUDES "OFF-ROAD"												
Altura libre al suelo (mm)	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	177,5
Ángulo de ataque (º)	17	17	17	17	17	17	17	17,5	17	17,5	17	17,5
Ángulo de salida (º)	29	29	29	29	29	29	29	29,6	29	29,6	29	29,6
Angulo ventral (º)	16	16	16	16	16	16	16	16,7	16	16,7	16	16,7
RUEDAS												
Llantas	Acero de 40,6 cm (6.5JX16")	Acero de 40,6 cm (6.5JX16")	Aleación de 40,6 cm (6.5JX16")	Aleación de 40,6 cm (6.5JX16")	Aleación da 40,6 cm (6.5JX16")	Aleación da 43,2 cm (7JX17")	Aleación da 43,2 cm (7JX17")	Aleación da 43,2 cm (7.0JX17")	Aleación da 45,7 cm (7.5JX18")	Aleación da 45,7 cm (7.5JX18")	Aleación da 45,7 cm (7.5JX18")	Aleación da 45,7 cm (7.5JX18")
Neumáticos	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	205/60 R16 92H	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V	235/45 R18 94V	235/45 R18 94V	235/45 R18 94V	235/45 R18 94V
CONSUMOS (CICLOS WLTP)												
Bajo (l/100km)	7	7	7,1	7,4	7	7,2		9,3	7,2	9,4	7,3	9,4
Medio (l/100km)	5,5	5,5	5,6	5,7	5,5	5,8		7,1	5,8	7,2	5,8	7,2
Alto (l/100km)	4,9	4,9	5	5	4,9	5,1		6,2	5,1	6,3	5,2	6,3
Extra-alto (l/100km)	6,3	6,3	6,3	6,4	6,3	6,5		7,7	6,5	7,8	6,5	7,8
Ciclo mixto (l/100km)	5,8	5,8	5,8	6	5,8	6		7,4	6	7,4	6,1	7,4
Emisiones CO2 combinado (g/km)	131	127	132	135	128	136		167	138	168	138	168
CONSUMOS (NEDC)												
Emisiones de CO2 combinado (g/km)	116	108	116	116	109	120	115	139	116	139	115	153
Normativa de emisiones	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d

	J06M2M-2009-20	J06M2M-2009-30	J06M4D-2009-30
	KONA FL CRDI 1.6 136CV 48V 4X2	KONA FL CRDI 1.6 136CV 48V 4X2	KONA FL CRDI 1.6 136CV 48V 4X4 DT
	MAXX	TECNO	TECNO
MOTOR			
Nº de cilindros	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea	4 cilindros en línea
Cilindrada (c.c)	1.598	1.598	1.598
Diámetro x carrera (mm)	77X85.8	77X85.8	77 x 85,8
Distribución	Correa / 4 válvulas por cilindro	Correa / 4 válvulas por cilindro	Correa / 4 válvulas por cilindro
Alimentación	Turbodiesel de inyección directa Common Rail	Turbodiesel de inyección directa Common Rail	Turbodiésel de inyección directa Common Rail
Relación de compresión	15,9	15,9	15,9
Par máximo (Nm/rpm)	280 Nm / 1.500~3.000rpm	280 Nm / 1.500~3.000rpm	320 Nm / 2.000-2.250rpm
Potencia máxima (kW/rpm)	100kW / 4.000rpm	100kW / 4.000rpm	100kW / 4.000
Potencia máxima (cv/rpm)	136cv / 4.000rpm	136cv / 4.000rpm	136CV / 4.000
Par máximo (Kg.m/rpm)			
TRANSMISION			
Caja de cambios	Manual inteligente de 6 velocidades	Manual inteligente de 6 velocidades	Automática de doble embrague y 7 velocidades
Variante	Tracción delantera	Tracción delantera	Tracción total con gestión electrónica del reparto de tracción + TCS
SUSPENSION			
Delantera	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson	Independiente MacPherson
Trasera	CTBA	CTBA	CTBA
Radio de giro (metros)	5,3	5,3	5,3
Vueltas de volante	2,5	2,5	2,5
FRENOS			
Delanteros	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 15"	Discos ventilados de 16"
Traseros	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"	Discos macizos de 15"
Asistente de frenada	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA	ABS+BAS+EBD+FCA
DIMENSIONES			
Longitud (mm)	4205	4205	4.205
Altura total (mm)	1565	1565	1.565
Distancia entre ejes (mm)	2600	2600	2.600
Anchura total (mm)	1800	1800	1.800
Vía delantera (mm)	1575	1575	1.563
Vía trasera (mm)	1584	1584	1.572
PESOS Y CAPACIDADES			
MMA (kg)	1.875	1.875	1.965
Tara Mínima (kg)	1.340	1.340	1.445
Capacidad maletero (litros) (VDA)	374 / 1.296	374 / 1.296	374 / 1.156
Capacidad depósito (litros)	50	50	50
Peso máximo a remolcar (remolque con frenos)	600	600	600
sincon frenos)	1.250	1.250	1.250
PRESTACIONES			
Aceleración de 0 a 100 km/h (seg)	10,3	10,3	10,5
Velocidad máxima (km/h)	190	190	185
APTITUDES "OFF-ROAD"			
Altura libre al suelo (mm)	170	170	171
Ángulo de ataque (º)	17	17	17
Ángulo de salida (º)	29	29	29
Angulo ventral (º)	16	16	16
RUEDAS			
Llantas	Aleación de 40,6 cm (6.5JX16")	Aleación da 43,2 cm (7x17")	Aleación da 43,2 cm (7x17")
Neumáticos	205/60 R16 92H	215/55 R17 94V	215/55 R17 94V
CONSUMOS (CICLOS WLTP)			
Bajo (l/100km)			
Medio (l/100km)			
Alto (l/100km)			
Extra-alto (l/100km)			
Ciclo mixto (l/100km)			
Emisiones CO2 combinado (g/km)			
CONSUMOS (NEDC)			
Emisiones de CO2 combinado (g/km)	100	108	116
Normativa de emisiones	Euro 6d	Euro 6d	Euro 6d